



Honda EU 32i

EU 32i

PORTATIIVSED GENERAATORID

Honda kompaktsed, kerged, ülivaiksed ja käepärsed kaasaskantavad generaatorid annavad ülipuhast elektrivoolu ka kõige kõrvalisemates kohtades. Nendel kergesti teisaldatavatel ja kütusesäästlikel jõujaamadel on heliisolatsiooniga korpus ja täiustatud summuti, mis vähendavad tublisti müra. Ülikerged materjalid nagu magneesium muudavad kaalu minimaalseks. Honda EU-seeria mudelite ainulaadne invertertehnoloogia tagab tundlikele elektroonikaseadmetele, näiteks arvutitele, kõrgekvaliteedilise toitevoolu, ilma et peaksite tundma hirmu seiskumiste ja elektrikahjustuste ees. Kõigil Honda kaasaskantavatel EU-seeria mudelitel on ka Eco-Throttle™ süsteem, mis reguleerib mootori pöörlemissagedust automaatselt vastavalt generaatori koormusele, tagades usumatult väikese kütusekulu. Lisaks saate kaks samasugust EU-seeria mudelit omavahel paralleelselt ühendada, kahekordistades võimsuse ja laiendades generaatorite kasutusala veelgi.

PORTATIIVSETE GENERAATORITE LEVINUD KASUTUSALAD

Telkimine

Automatkad

Aiatööd

Kaasaskantavad elektritööriistad

Valgustus

Kodumasinad

Jahid

OIL ALERT™

Kaitseb mootorit kahjustuste eest, seiskudes liiga madala õlitaseme korral automaatselt.

ÜLIVAİKNE TÖÖ

Müra summutav korpus ja heli isoleerivad paneelid vähendavad töömüra märkimisväärselt.

PARALLEELNE KASUTAMINE

Paralleelne kasutamine on invertertehnoloogia üks lisaeliseid. Kasutades Honda originaallisavarustusse kuuluvat paralleelkaablit, saate omavahel ühendada kaks generaatorit EU10i, EU20i, EU30i, EU30is või EU26i, et saavutada topeltvõimsus. See annab teile vajaduse korral lisavõimsust, ilma, et peaksite oma generaatori suurema ja võimsama vastu vahetama. Märkus: omavahel on võimalik ühendada ainult kahte samasugust mudelit.

ECO-THROTTLE™

Reguleerib mootori pöörlemisagedust vastavalt koormusele, et säästa kütust, pikendada mootori tööiga ja vähendada müra.





Tehnilised andmed

EU 32i

Spetsifikatsioon	
Tehnoloogia	INVERTER
Tüüp	1-faasiline
Maksimaalne Võimsus W	3200
Nimivõimsus, W	2600
Nimivool (A)	13,9
Mootor	GX130
Õlitussüsteemi maht (l)	0,55
Kütusepaak l	4,7
Maksimaalne tööaeg h	3h50
Käivitus	Nöörstarter
Kaal kg	26,5
Helirõhu tase töökohal dB(A)	77

Hinnakiri

	Mootor	Võimsus hj	Maksumus* EUR sis. km 20%
EU 32i	GX130	4,8	3 490,00

* Soovituslikud jaemüügihinnad.