



Honda MIIMO 1000
MIIMO HRM 1000

Miimo HRM1000 on ideaalne robotniiduk väiksematele kuni 1000 m² aedadele ja talub kuni 25 kraadist kallet.

Bluetooth-ühendus

Ühendage oma Miimo Mii-monitori rakendusega ja juhtige seda lihtsalt nutitelefoni kaudu.

Selge ekraan

Intuiitiivse nutika ekraani abil saab Miimot käivitada, peatada ja laadimisjaama saata.

Kiired andurid

Täiustatud jõudlus, vähendatud müra takistustele lähenemisel, 360-kraadine tõstetuvastus ja kapseldatud süsteem, mis tagab usaldusväärse töö ja ühtlase jõudluse iga päev.

Lühike laadimisaeg

Miimo HRM1000 laeb kõigest 40 minutiga ja on seetõttu kiiresti kasutusvalmis täiusliku lõike saamiseks.



Tehnilised andmed

MIIMO 1000

Spetsifikatsioon	
Lõikelaius (cm)	22
Lõikekõrgused (min. - max.) mm	20 - 60
Kaal kg	11,3
Maksimaalne niidetav ala (m ²)	800 / 1000
Laadimise süsteem	Automaatne
Maksimaalne kallak tööalal	25° / 47%
Aku tüüp	Li-ion / 21,6V / 1,9 Ah
Keskmine laadimisaeg	40
Keskmine niitmise aeg ühe laadimisega	40
Lõikesüsteem	3 vabaltpöörlevat lõiketera
Müratase	mõõdetud: 56 dB(A)
Alarm	+
PIN kood	+
Tõsteandur	+
Taimer	+
Kallutusandur	+
Bluetooth®	+
Mii-monitor app	Android / IOS

Hinnakiri

	Mootor	Võimsus hj	Maksumus* EUR sis. km 22%
MIIMO 1000			1 490,00

* Soovituslikud jaemüügihinnad.



Honda MIIMO 1500 Live
MIIMO 1500 Live

KESKMISE SUURUSEGA AED

Kavandatud tippasemel tehnoloogiaga teie keskmise suurusega muru täiuslikuks trimmimiseks.

Otsejuhtme lisamine võimaldab Miimol toime tulla kitsastes vahekäikudes, vältides rattajälgi piirdekaablil ja suurendades lõikamise efektiivsust.

Graafilisele ekraanile või rakenduse Mii-Monitor kaudu saab programmeerida palju funktsioone, nagu vabatsoonide seadistamine või lõikamisgraafiku muutmine.

"Live" mudelitel on saadaval ka märguanded, nii et Miimo töös hoidmine vastavalt teie vajadustele ei saa olla lihtsam.

MII-MONITOR

Juurdepääs rakendusele Mii-Monitor, et näha, millal ja kui tihti teie Miimo niitma plaanib ja hõlpsalt vajalikke muudatusi teha. Ühendage 3G/4G** või Bluetoothi kaudu.

JUHTKAABEL

Võimaldab Miimol valida dokkimisjaama ja sealt tagasi kiirema marsruudi ning vältida rattajälgede tekkimist teie muruala servades. See juhe võimaldab Miimol liikuda ka mööda kitsaid, vaid 60 cm laiuseid käike.

MIKROMULTSIMINE

Väetamine niitmise ajal – Miimo mikromultšimistehnoloogia lõikab niidetud muru peeneks ja hajutab osakesed ühtlaselt üle muru.

Tehnilised andmed

MIIMO 1500 Live

Spetsifikatsioon	
Lõikelaius (cm)	22
Lõikekõrgused (min. - max.) mm	20 - 60
Kaal kg	11,5
Maksimaalne niidetav ala (m ²)	1000 / 1500
Laadimise süsteem	Automaatne
Maksimaalne kallak tööalal	25° / 47%
Infopaneel	LCD ekraan seadete menüüga
Aku tüüp	Li-ion / 21,6V / 1,9 Ah
Keskmine laadimisaeg	40
Keskmine niitmise aeg ühe laadimisega	40
Lõikesüsteem	3 vabaltpöörlevat lõiketera
Müratase	mõõdetud: 56 dB(A)
Alarm	+
PIN kood	+
Tõsteandur	+
Taimer	+
Kallutusandur	+
Bluetooth®	+
GPS and Mobile Network	+
Mii-monitor app	Android / IOS

Hinnakiri

Mootor	Võimsus hj	Maksumus* EUR sis. km 22%
MIIMO 1500 Live		2 190,00

* Soovituslikud jaemüügi hinnad.



Honda MIIMO 2500 Live
MIIMO 2500 Live

KESKMISELE JA SUURELE AIALE

Muru parima väljanägemise tagamiseks muudab Miimo HRM 2500 muru niitmise lihtsaks tänu paljudele nutikatele funktsioonidele. Juhtkaabel tähendab, et Miimo katab väga tõhusalt kõik aiapiirkonnad. Täiendavaks eeliseks on dokkimisjaama paindlik paigaldamine, mis asetatakse teile kõige sobivamasse kohta. Plaaniline niitmine võimaldab teil valida, millal niitmine toimub. Lisaks saavad LIVE-mudelid kasu ka laadimisjaama leidmisest satelliidi abil, GPS-jälgimise funktsioonidest ja Mii-Monitori rakenduse lisafunktsioonidest, sealhulgas nutikast taimerist, ning võimest vastata Alexa käskudele.

MII-MONITOR

Juurdepäas rakendusele Mii-Monitor, et näha, millal ja kui tihti teie Miimo niitma plaanib ja hõlpsalt vajalikke muudatusi teha. Ühendage 3G/4G** või Bluetoothi kaudu.

JUHTKAABEL

Võimaldab Miimol valida dokkimisjaama ja sealt tagasi kiirema marsruudi ning vältida rattajälgede tekkimist teie muruala servades. See juhe võimaldab Miimol liikuda ka mööda kitsaid, vaid 60 cm laiuseid käike.

MIKROMULTSIMINE

Väetamine niitmise ajal – Miimo mikromultšimistehnoloogia lõikab niidetud muru peeneks ja hajutab osakesed ühtlaselt üle muru.

PAINDLIK DOKKIMINE

Laadimisjaama saab paigaldada diskreetselt – terrassile, nurka või kasvõi põõsa või kõrvalhoone taha peitu. Miimo leiab tee koju.

MULTI MIIMO / SIDE BY SIDE

Kasutage kiiremaks löikamiseks mitut Miimot ühes piirkonnas või määrake neile oma tsoonid funktsiooni Side By Side abil.



Tehnilised andmed

MIIMO 2500 Live

Spetsifikatsioon	
Lõikelaius (cm)	22
Lõikekõrgused (min. - max.) mm	20 - 60
Kaal kg	11,8
Maksimaalne niidetav ala (m ²)	2000 / 3000
Laadimise süsteem	Automaatne
Maksimaalne kallak tööalal	24° / 45%
Infopaneel	LCD ekraan seadete menüüga
Aku tüüp	Li-ion / 21,6V / 3,8 Ah
Keskmine laadimisaeg	80
Keskmine niitmise aeg ühe laadimisega	80
Lõikesüsteem	3 vabaltpöörlevat lõiketera
Müratase	mõõdetud: 56 dB(A)
Alarm	+
PIN kood	+
Tõsteandur	+
Taimer	+
Kallutusandur	+
Bluetooth®	
GPS and Mobile Network	

Hinnakiri

	Mootor	Võimsus hj	Maksumus* EUR sis. km 22%
MIIMO 2500 Live			2 790,00

* Soovituslikud jaemüügihinnad.



Honda MIIMO 4000 Live
MIIMO 4000 Live

SUURIMATE ALADE JAOKS

Sarja tipp Miimo toob teie aeda uuenduslikkuse ja vastupidavuse maailma. Täiustatud IPX5 hüdroisolatsioon võimaldab Miimol töötada iga ilmaga ja olla puhastatav voolikuga. Standardvarustuses olevad uued kulumiskindlamad tagarattad kestavad kauem ning koguvad kasutamise ajal vähem muda ja lehti. Miimo HRM 4000 Live on varustatud ka paindliku dokkimisjaama funktsiooniga, mis võimaldab laadimisjaama paigaldada kõige sobivamasse, diskreetsesse kohta. Niitmise hõlbustamiseks võimaldab Mii-Monitori rakendus kaugjuhtimisega reguleerida niitmiskõrgust, käivitada, peatada või Miimoga sõita, samuti hallata niitmisaegu. Saate kasutada GPS-i jälgimist, et kontrollida oma Miimo asukohta ja piirata ala turvahoiatuste jaoks. Miimo reageerib ka Alexa käskudele, nii et muru ideaalses korras hoidmiseks ei pea te vajadusel isegi sõrme tõstma.

MII-MONITOR

Juurdepääs rakendusele Mii-Monitor, et näha, millal ja kui tihti teie Miimo niitma plaanib ja hõlpsalt vajalikke muudatusi teha. Ühendage 3G/4G** või Bluetoothi kaudu.

JUHTKAABEL

Võimaldab Miimol valida dokkimisjaama ja sealt tagasi kiirema marsruudi ning vältida rattajälgede tekkimist teie muruala servades. See juhe võimaldab Miimol liikuda ka mööda kitsaid, vaid 60 cm laiuseid käike.

MIKROMULTSIMINE

Väetamine niitmise ajal – Miimo mikromultsimistehnoloogia lõikab niidetud muru peeneks ja hajutab osakesed ühtlaselt üle muru.

PAINDLIK DOKKIMINE

Laadimisjaama saab paigaldada diskreetselt – terrassile, nurka või kasvõi põõsa või kõrvalhoone taha

peitu. Miimo leiab tee koju.

MULTI MIIMO / SIDE BY SIDE

Kasutage kiiremaks lõikamiseks mitut Miimot ühes piirkonnas või määrake neile oma tsoonid funktsiooni Side By Side abil.

AUTOMAATNE LÕIKEKÕRGUSE REGULEERIMINE

Seadke Miimo lõikama kindlale kõrgusele 20-60mm. Või lubage Miimol niitmiskõrgust automaatselt teie valitud kõrgusele reguleerida, olenevalt muru kasvukiirusest



Tehnilised andmed

HRM 4000 Live

Spetsifikatsioon	
Lõikelaius (cm)	25
Lõikekõrgused (min. - max.) mm	20 - 60
Kaal kg	14,5
Maksimaalne niidetav ala (m ²)	3000 / 4000
Laadimise süsteem	Automaatne
Maksimaalne kallak tööalal	25° / 47%
Infopaneel	LCD ekraan seadete menüüga
Aku tüüp	Li-ion / 21,6V / 5,7 Ah
Keskmine laadimisaeg	60
Keskmine niitmise aeg ühe laadimisega	90
Lõikesüsteem	3 vabaltpöörlevat lõiketera
Müratase	mõõdetud: 55 dB(A)
Alarm	+
PIN kood	+
Tõsteandur	+
Taimer	+
Kallutusandur	+
Bluetooth®	
GPS and Mobile Network	

Hinnakiri

	Mootor	Võimsus hj	Maksumus* EUR sis. km 22%
HRM 4000 Live			3 490,00

* Soovituslikud jaemüügihinnad.